

✓ Tipologie

Disponibile nella versione verticale, orizzontale, angolare o uso combinato.

✓ Uso

Usato per tutti i tipi di edifici.

✓ Estetica

Varietà di texture, finiture e colori.



I pannelli o muri esterni della struttura sono elementi prefabbricati in CA con marca Rck-40 N/mm², con spessore 20-26 cm i quali verranno fissati verticalmente appoggiati alle travi delle fondamenta e attaccati alla trave I, oppure orizzontalmente attaccati alle colonne della struttura.

Le pareti sono realizzate combinando 10 cm di CA e 10 cm di polistirolo termo isolante all'interno dei due strati di ca. il coefficiente medio della trasmissione termica è di 0,90W/m².



Esempio panello orizzontale




- Pannelli orizzontali
Lunghezza – max 10 m.
Altezza – max 3.0 m.
Larghezza – 20-30 cm

- Pannelli verticali
Lunghezza – max 3.0 m.
Altezza – max 12m.
Larghezza – 20-30 cm


- Pannelli angolari
Lunghezza – variabile
Altezza – max 12m.
Larghezza – 20-30 cm

✓ Combinazioni


Il collegamento dei pannelli da stabilità alla struttura. Il collegamento avviene tramite inserte e tramite incastro M-F.



Lidhja L - F



Lidhja M - F



Lidhja L - L

